



NX 985-A PROFESJONALNE
SUB 8008-AS GŁOŚNIKI AKTYWNE



NX 985-A PROFESJONALNY TRÓJ-DROŻNY GŁOŚNIK AKTYWNY

NX 985-A to trójdrożny głośnik aktywny, zaprojektowany od podstaw z myślą o zapewnieniu doskonałej jakości dźwięku dla zespołów muzycznych, DJ-ów, klubów i firm wynajmujących sprzęt.

Przygotuj się na absolutną czystość dźwięku i głęboki, potężny bas. NX 985-A wyznacza nowy standard w przenośnym dźwięku dzięki innowacyjnej trójdrożnej konstrukcji elektroakustycznej. Inżynierowie RCF połączyli specjalnie zaprojektowane przetworniki w konfiguracji trójdrożnej z falowodami o stałej kierunkowości dla średnich i wysokich częstotliwości, przetwarzaniem FIRPHASE oraz nowo dodanymi algorytmami Bass Motion Control.

138 **15"** **8"** **1.75"** **2100W**
dB SPL WOOFER Mid C. DRIVER WZMACNIACZ KLASY-D



TECHNOLOGIA
FIRPHASE



BASS MOTION
CONTROL



SUB 8008-AS PROFESJONALNY AKTYWNY SUBWOOFER 2x 18''

SUB 8008-AS to podwójny, 18-calowy aktywny subwoofer o dużej mocy, przeznaczony dla zespołów muzycznych, DJ-ów, klubów i firm wynajmujących sprzęt.

Zastosowano w nim najnowocześniejszy przetwornik z ceramicznym układem magnetycznym o dużej mocy i 4-calową cewką drgającą. Wzmacniacz mocy zarządza ekstremalnymi prądami o mocy do 4400 W, zapewniając poziom ciśnienia akustycznego do 137 dB z wyjątkowym zapasem mocy. Ultraszybki atak i precyzyjne przenoszenie mocy są zarządzane z wysoką wydajnością, wytwarzając bardzo niskie straty ciepłe dla cichego i bezwentylatorowego chłodzenia. Głębokie, potężne basy zostały stworzone specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach związanych z dźwiękiem na żywo. Na tylnym panelu znajduje się 12 presetów, częstotliwość zwrotnicy, przełącznik polaryzacji, wybór Deep/Punch, kardioida i ustawienia opóźnienia wyjścia.

137
dB SPL

2x18''
WOOFERY

4400W
KLASA-D BI-AMP



WÓŁ ROBOCZY GOTOWY DO TRASY

SUB 8008-AS jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań związanych z dźwiękiem na żywo. Wytrzymała obudowa wykonana w całości ze sklejki jest łatwa do przenoszenia, a dzięki ergonomicznym uchwytem z gumowymi osłonami po obu stronach można ustawiać dwie lub więcej kolumn w stosy i jest ona lekka, co ułatwia montaż i demontaż. Dwa uchwyty z gwintem M20 na górze i z boku pozwalają na używanie kolumny w konfiguracji pionowej lub poziomej.

Sparuj jedną lub dwie kolumny NX 985-A z SUB 8008-AS, aby stworzyć czterodrożny system nagłośnieniowy o dużej mocy do każdego zastosowania, które wymaga reakcji wstrząsającej ziemią i wyjątkowej czystości w całym zakresie częstotliwości.



Pionowo ze Stackowanym
Line Array HDL 6-A



Poziomo z ART 945-A
na sztycy



Poziomo z parą
NX 985-A



Poziomo z pojedynczym
NX 985-A



System Stereo z
Subem Centralnym Mono



Stack
Kardioidalny

	NX 985	SUB 8008-AS
Specyfikacja Akustyczna		
Pasma przenoszenia:	40 Hz ÷ 20 kHz	30 Hz ÷ 120 Hz
Max SPL @ 1m:	138 dB	137 dB
Poziomy kąt pokrycia:	100°	-
Pionowy kąt pokrycia:	60°	-
Przetworniki		
Driver Ciśnieniowy:	1 x 1.0" neo, 1.75" cewka	-
Midrange:	8" neo, 2.5" cewka	-
Woofer:	15", 3.0" cewka	2 x 18", 4.0" cewka
Sekcja We/Wyj		
Sygnal wejściowy:	symetryczny/niesymetryczny	symetryczny/niesymetryczny
Złącze wejściowe:	Combo XLR/Jack	XLR
Złącze wyjściowe:	XLR	XLR
Czułość wejścia:	-2 dBu/+4 dBu	-2 dBu/+4 dBu
Sekcja Procesora		
Częstotliwość crossovera:	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz	Regulowana
Zabezpieczenia:	Termiczne, Wychylenia, RMS	Termiczne, Wychylenia, RMS
Limiter:	Soft Limiter	Soft Limiter
Regulatory:	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Sekcja Moc		
Moc całkowita:	2100 W Szczyt	4400 W Szczyt
Wysokie pasmo:	200 W Szczyt	-
Średnie pasmo:	500 W Szczyt	-
Niskie pasmo:	1400 W Szczyt	4400 W Szczyt
Studzenie:	Konwekcyjne	Konwekcyjne/Wymuszone
Przyłącze:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Technologia RCF		
	FORPHASE BASS MOTION CONTROL	-
Zgodność z normą		
Oznaczenie CE:	Tak	Tak
Parametry fizyczne		
Materiał korpusu/obudowy:	Sklejka	Sklejka
Osprzęt:	3 x M10 Góra, 1 x M10 każdy bok, 1 x M10 spód, 2 x M10 tył	2 x M20
Uchwyty:	1 x Boczny	2 x boczny
Grill:	Stalowy	Stalowy
Kolor:	Czarny	Czarny
Wymiary		
Wysokość:	1075 mm / 42.32"	550 mm / 21.65"
Szerokość:	461 mm / 18.15"	1180 mm / 46.46"
Głębokość:	475 mm / 18.7"	700 mm / 27.56"
Waga:	38.9 kg / 85.76 lbs	80 kg / 176.37 lbs
Numer Katalogowy		
220-240 V	13000743	13000752
100-120 V	13000757	13000753

PM-KIT M20 | 13360067
Sztycza regulowana do subwoofera

AC PMA | 13360034
Sztycza głośnikowa

AC PMX | 13360232
Sztycza głośnikowa z systemem przycisków i korba ręczną zapobiegającą niekontrolowanemu ruchowi wstecznemu. Śruba blokująca zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

AC PRO-FS | 13360109
Stalowy statyw głośnikowy, podłogowy ze składaną podstawą i drążkiem teleskopowym. Średnica rury 35 mm. Udźwig do 50 kg.



Dystrybucja
ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice
+48 12 420 63 00
info@arcadeaudio.pl
www.arcadeaudio.pl